



Il Pistone si presenta al montaggio composto dai seguenti elementi :

- elemento cilindro inferiore con inserito l'elemento stelo inferiore <2>.
- elemento cilindro superiore <A> con inserito l'elemento stelo superiore <1>.

Sequenza delle fasi di montaggio

- I** Sospendere l'elemento cilindro inf. con l'apposito gancio <3> e appoggiarlo sul suo basamento.
- II** Svitare il gancio <3> e il coperchio cilindro <4>.
- III** Sospendere l'elemento stelo inf.<2> per il suo gancio e sfilarlo di circa 10-15 cm.
- IV** Applicare le staffe <5> alla parte di stelo che sporge, in modo che esso non possa più rientrare, quindi svitare e togliere il gancio <3>.
- V** Sollevare l'elemento cilindro <A> tramite la staffa di sollevamento cilindro <7> e togliere la protezione in gomma <8> svitando la vite di fissaggio o la plastica di imballo.
- VI** Applicare le staffe <10> all'elemento stelo sup.<1>, quindi effettuare la giunzione stelo: Controllare che le giunzioni siano perfettamente pulite ed ingrassate.
In caso contrario pulire perfettamente sia il maschio che la femmina e cospargere abbondantemente di grasso.
La presenza di impurità, anche piccole, causano l'ingranamento del filetto.
Avvitare senza forzare controllando ripetutamente l'allineamento.
Fermarsi ad un centimetro dalla chiusura, sgrassare perfettamente le battute, quindi cospargere di Loctite.
Completare l'avvitamento con un colpo secco, aiutandosi eventualmente con le staffe.
Tolte le staffe dallo stelo, verificare, con la mano, che in corrispondenza della giunzione, non vi sia il minimo gradino, eventualmente toglierlo con tela smeriglio fine.
- VII** Abbassare lentamente la parte superiore del cilindro <A> sino ad imboccare la giunzione <11>. La guarnizione OR si trova già nella parte superiore.
- VIII** Effettuare la giunzione cilindro sino alla battuta senza applicare la Loctite, quindi togliere la staffa di sollevamento cilindro e la flangia di sostegno stelo <12>.

ATTENDERE 24 ORE PRIMA DI IMMETTERE L'OLIO NEL PISTONE.

**MONTAGGIO PISTONI TIPO HOME
IN DUE PEZZI**



Start Elevator

09 225 / I

rev. 0

1/1