CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO

EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Visto l'esito delle verifiche condotte in conformità con:
On the basis of our verifications carried out according to;

Allegato IV della Direttiva 2014/33/UE
Annex IV of the Directive 2014/33/EU

Si dichiara che il prodotto:
We declare that the product:

VALVOLA DI BLOCCO
RUPTURE VALVE

Marca / *Trade Mark* **START ELEVATOR**

Modello / *Model* **04099/01, 04099/02, 04099/03**

Fabbricato da:
Manufactured by:

START ELEVATOR SRL
LOC. INCROCIATA DI CALENDASCO – 29010 CALENDASCO (PC)

Soddisfa le disposizioni della:
Meets the requirements of the:

Direttiva 2014/33/UE
Directive 2014/33/EU

Norma di riferimento:
Reference standard:

EN 81-20:2020; EN 81-50:2020

Riferimento pratica IMQ:
IMQ Reference:

A2603 - 00942

Questo certificato è emesso da IMQ in qualità di Organismo Notificato per la Direttiva 2014/33/UE - Numero identificativo 0051
This certificate is issued by IMQ as Notified Body for the Directive 2014/33/EU. Identification number 0051

Questo documento è composto da **2** pagine comprendenti 1 allegato | *This document is composed of **2** pages including 1 annex*

2026-03-25	2002-09-02	Sostituisce e annulla il precedente del: *This Certificate cancels and replaces the previous one:*
Emissione corrente *Current issue*	Prima emissione *First issue*	2023-01-04

IMQ

Questo Certificato può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione. Esso è soggetto alle condizioni generali e particolari di fornitura dei servizi di valutazione della conformità ai sensi delle Direttive comunitarie per le quali IMQ opera come Organismo Notificato / This Certificate may only be reproduced in its entirety and without any change. It is subject to the general and particular Rules for the provision of conformity assessment services under the EU Directives for which IMQ acts as Notified Body.

RIFERIMENTO PRATICA IMQ / *IMQ Reference*
50AC00036 - 50EF00019 - 50LR00071 - 50PW00090 – A2603-00942

Marca / *Trade mark* START ELEVATOR

Tipo / *Type* 2"
Modello / *Model* 04099/01, 04099/02, 04099/03

Dati tecnici – Generalità / *Technical data – General*		
1.1.	Flusso nominale minimo / *Minimum rated flow:*	260 l/min
1.2,.	Flusso nominale massimo / *Maximum rated flow:*	600 l/min
1.3.	Pressione statica minima / *Minimum static pressure:*	10 bar
1.4.	Pressione statica massima / *Maximum static pressure:*	51 bar
1.5.	Viscosità del fluido idraulico minima / *Minimum viscosity:*	15 cSt
1.6.	Viscosità del fluido idraulico massima / *Maximum viscosity:*	252 cSt
1.7.	Temperatura ambiente minima / *Minimum ambient temperature:*	10 °C
1.8.	Temperatura ambiente massima / *Maximum ambient temperature:*	70 °C

Disegni / *Drawings*	
N. DISEGNO / *Drawing no.*	**DESCRIZIONE / *Description***
04099ND rev. 1	VALVOLA PISTONE 2" 2002
0409800 rev. 0	OTTURATORE VALV.PIST. 2" 2002

IMQ

EMISSIONE CORRENTE / *CURRENT ISSUE* 2026-03-25
PRIMA EMISSIONE / *FIRST ISSUE* 2002-09-02

Il presente Certificato annulla e sostituisce il precedente
This Certificate cancels and replaces the previous one
del/*of* 2023-01-04

Mod. 3257/5

Questo Certificato può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione. Esso è soggetto alle condizioni generali e particolari di fornitura dei servizi di valutazione della conformità ai sensi delle Direttive comunitarie per le quali IMQ opera come Organismo Notificato
This Certificate may only be reproduced in its entirety and without any change. It is subject to the general and particular Rules for the provision of conformity assessment services under the EU Directives for which IMQ acts as Notified Body.

PRODUCT CERTIFICATION ACCREDIA
00013