# ATTESTATO DI CONFORMITÀ
## *CERTIFICATE OF CONFORMITY*

Si dichiara che il prodotto:
*We declare that the product:*

**VALVOLA DI BLOCCO**
*RUPTURE VALVE*

Marca / *Trade Mark* **START ELEVATOR**
Modello / *Model* **04089/01-04089/02-04089/03**

Fabbricato da:
*Manufactured by:*

**START ELEVATOR SRL**
LOC. INCROCIATA DI CALENDASCO
29010 CALENDASCO (PC)

È conforme a:
*It complies with:*

**Requisiti essenziali della Direttiva 2006/42/CE**
*Essential Requirements of the Directive 2006/42/EC*

Norma di riferimento:
*Reference standard:*

**EN 81-20:2020**

Riferimento pratica IMQ:
*IMQ Reference*

**A2603-00943**

Questo documento è composto da **2** pagine comprendenti 1 allegato | *This document is composed of* **2** *pages including 1 annex*

| 2026-03-25 | 2010-05-26 | 2030-08-03 | Sostituisce e annulla il precedente del<br>*This Certificate cancels and replaces the previous one* |
|---|---|---|---|
| Emissione corrente<br>*Current issue* | Prima emissione<br>*First issue* | Data di scadenza<br>*Expiry date* | 2025-07-25 |

**IMQ**

*Questo Attestato può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.*
*This Certificate may only be reproduced in its entirety and without any change.*



Mod. 5605/0

RIFERIMENTO PRATICA IMQ / *IMQ Reference*
50AK00040; 50LP00039; MA20-0054726-01; A2507-02492; A2603-00943

Marca / *Trade mark* START ELEVATOR
Modello / *Model* 04089/01- 04089/02 - 04089/03

| 1.0. DATI TECNICI – GENERALITÀ / *TECHNICAL DATA – GENERAL* | |
|---|---|
| Tipo / *Type* | 1" ½ |
| Flusso nominale minimo / *Minimum rated flow* | 120 l/min |
| Flusso nominale Massimo / *Maximum rated flow* | 400 l/min |
| Pressione statica minima / *Minimum static pressure* | 10 bar |
| Pressione statica massima / *Maximum static pressure* | 50 bar |
| Viscosità del fluido idraulico minima / *Minimum viscosity* | 14 cSt |
| Viscosità del fluido idraulico massima / *Maximum viscosity* | 290 cSt |
| Temperatura ambiente minima / *Minimum ambient temperature* | 10 °C |
| Temperatura ambiente massima / *Maximum ambient temperature* | 70 °C |

**IMQ**

EMISSIONE CORRENTE / *CURRENT ISSUE* 2026-03-25
PRIMA EMISSIONE / *FIRST ISSUE* 2010-05-26
DATA SCADENZA / *EXPIRED DATE* 2030-08-03

*Il presente Attestato annulla e sostituisce il precedente* del 2025-07-25
*This Certificate cancels and replaces the previous one of*