ATTESTATO DI CONFORMITÀ
CERTIFICATE OF CONFORMITY / KONFORMITÄTSBESCHEINIGUNG

Si dichiara che il prodotto:
We declare that the product:
Ist es hiermit festgestellt dass das product:

VALVOLA DI BLOCCO
RUPTURE VALVE / ROHRBRUCHVENTIL

Marca / *Trade Mark / Marke* **START ELEVATOR**
Modello / *Model / Modell* **03027/01 - 03027/02**

Fabbricato da:
Manufactured by / Hergestellt von:

START ELEVATOR SRL
LOC. INCROCIATA DI CALENDASCO
29010 CALENDASCO (PC)

È conforme a:
It complies with / Es entspricht:

Requisiti essenziali della Direttiva 2006/42/CE
Essential Requirements of the Directive 2006/42/EC

Norma di riferimento:
Reference standard / Referenzstandard:

EN 81-20:2020

Riferimento pratica IMQ:
IMQ Reference:
IMQ Bewertungsbericht:

A2603-00943

Questo documento è composto da **2** pagine comprendenti 1 allegato | *This document is composed of* **2** *pages including 1 annex* | *Dieses dokument besteht aus* **2** *seiten mit 1 anhang*

2026-03-25	2010-05-26	2030-08-03	Sostituisce e annulla il precedente del *This Certificate cancels and replaces the previous one / Dieses Zertifikat hebt das vorherige auf und ersetzt es*
Emissione corrente *Current issue* *Ausgabe aktuelle*	Prima emissione *First issue* *Ausgabe erste*	Data di scadenza *Expiry date* *Gülting bi*	2025-07-25

P. Fiorentini

IMQ

Questo Attestato può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.
This Certificate may only be reproduced in its entirety and without any change.
Diese Bescheinigung darf nur in seiner Gesamtheit Anzeige ohne irgendeine Änderung reproduziert werden.

Mod. 5605/0

RIFERIMENTO PRATICA IMQ / *IMQ Reference / IMQ Bewertungsbericht*
50AK00040; 50LP00039; MA20-0054726-0; A2507-02492; A2603-00943

Marca / *Trade mark / Marke* START ELEVATOR
Modello / *Model / Modell* 03027/01 - 03027/02

1.0. DATI TECNICI – GENERALITÀ / *TECHNICAL DATA – GENERAL / TECHNISCHE DATEN – GENERELL*	
Tipo / *Type / Typ*	1/2"
Flusso nominale minimo *Minimum rated flow / Min. Durchfluss*	4 l/min
Flusso nominale massimo *Maximum rated flow / Max. Durchfluss*	70 l/min
Pressione statica minima *Minimum static pressure / Min. statischer Druck*	10 bar
Pressione statica massima *Maximum static pressure / Max. statischer Druck*	80 bar
Viscosità del fluido idraulico minima *Minimum viscosity / Min. Viskosität*	14 cSt
Viscosità del fluido idraulico massima *Maximum viscosity / Max. Viskosität*	290 cSt
Temperatura ambiente minima *Minimum ambient temperature / Min. Umgebungstemperatur*	10 °C
Temperatura ambiente massima *Maximum ambient temperature / Max. Umgebungstemperatur*	70 °C

IMQ

EMISSIONE CORRENTE / *CURRENT ISSUE / AUSGABE AKTUELLE* 2026-03-25
PRIMA EMISSIONE / *FIRST ISSUE / AUSGABE ERSTE* 2010-05-26
DATA SCADENZA / *EXPIRED DATE / GÜLTING BIS* 2030-08-03

Il presente Attestato annulla e sostituisce il precedente del 2025-07-25
This Certificate cancels and replaces the previous one of
Dieses Bescheinigung hat eine Seite und einem Anhang von